


Les **embouts anti-bruit** La Toulousaine permettent de **réduire le bruit** des rideaux Murax grâce à la suppression du contact entre le tablier et les coulisses mais aussi d'éviter le décalage des lames pour une **meilleure tenue du tablier et de l'axe**.

Nous vous proposons en exclusivité une **nouvelle version** de cette option avec **plus de résistance** et de **simplicité de pose** grâce à son système de clips traversants.



Vue de lame face interne



Vue de lame face externe
embout anti-bruit fixé



CONFORT ET ESTHÉTIQUE

- **Bruit** lié au frottement des lames **réduit**
- **Plus économique** qu'un embout à rivets
- **Plus de décalage** de lames
- **Réduit le risque de blocage** du tablier
- **Embouts invisibles**, masqués par les coulisses



PERFORMANCE

- Améliore le **maintien du tablier**
- **Résistance à l'arrachement** 3 fois supérieure à la version précédente
- **Diminue les efforts du tablier** sur l'axe
- **Durée de vie** du tablier et de l'axe **prolongée**



ADAPTABILITÉ

- Compatible en remplacement de la version précédente
- Compatible avec les **lames pleines** et les **lames microperforées**
- Compatible avec **toutes nos épaisseurs de lames simple paroi**
- Disponible pour le **Murax Pas de 110** et le **Ridobox**



SIMPLICITÉ DE POSE

- **Pose rapide et sans effort**
- **Clipsable ou rivetable**
- **Maintenance facilitée** si besoin de changer les lames grâce au système de clips
- Le **positionnement de l'embout sur la lame** est **facilité** par le système de clips traversants

CARACTERISTIQUES

Composition

- Polyamide 6.6 hydraté naturel
- Aspect blanc
- Poids : 24 g

Limites dimensionnelles tablier

- Largeur : pas de restriction
- Hauteur maxi : 7 000 mm

Règles de fourniture

- Livraison dans le colis d'accessoires 2 embouts anti bruit par lame, une lame sur deux (hors lames d'enroulement)
- 1^{ère} lame avec embouts : lame située juste au dessus de la lame finale

Fixation

- 2 Clips traversant l'embout et la lame
- Possibilité d'utiliser des rivets aveugles standard de Ø 5x10 en remplacement des clips